

# DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, orange, 15 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.05.9655    |
| Hersteller          | DRAKA HOLDING |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.05.9655    |
| EAN (Einzelstück)   | 8717511213707 |



**DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz**

**HIROSE TM31: Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6A-Anforderungen genügt!**

**Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm**

Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein! Hier sind die echten Kat.6A-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6A-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

Aufbau:

- Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
- Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
- Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechschirm verzinkt
- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
- Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung

## Technische Daten

|            |               |
|------------|---------------|
| Hersteller | DRAKA HOLDING |
|------------|---------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
|---------------|--------------------|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Produkttyp | S/FTP-PiMF-Patchkabel |
|------------|-----------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Farbe | orange |
|-------|--------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 15 m |
|-------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Schirmungstyp | PiMF |
|---------------|------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
|----------------------|------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Impedanz | 100 Ohm |
|----------|---------|

|              |   |
|--------------|---|
| Anzahl Adern | 8 |
|--------------|---|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 27 |
|-----------------------|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Aderntyp | Litze |
|----------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Farbe (Tülle) | orange |
|---------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Aussen-Ø Kabel | 5,9 mm |
|----------------|--------|

|            |    |
|------------|----|
| Kabel LSOH | ja |
|------------|----|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
|-----------------------------|-------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
|-----------------------------|--------------------|

---

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)   |
| Steckertyp RJ45             | HiRose TM31          |
| Technische Besonderheiten   | Stecker: Hirose TM31 |