


# VELCRO® Extreme Strength Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm schwarz

<b>Artikelnummer</b>	25.16.6012
<b>Hersteller</b>	VELCRO
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	VEL-PS20012
<b>EAN (Einzelstück)</b>	8412355200127



**Klettverschluss der Marke VEL-LOC® (Pilzkopf) und Flauschband der Marke VELCRO®. Mittleres Profil. Selbstklebendes Klettband für eine Vielzahl an Oberflächen (einschließlich Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester). Das selbstklebende Klettband ist nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC. Mittlere Temperaturresistenz des Klebebands. Extreme Anfangshaftkraft.**

- MATERIAL: Polyester Polypropylen Polyamid
- ZYKLUSDAUER: Niedrig
- HAFTKRAFT: 24 N/cm
- SCHUBSPANNUNG: 115 N/cm<sup>2</sup>
- SPANNUNG: 11 N/cm<sup>2</sup>
- KLEBER BETRIEBSTEMPERATUR: -15°C bis +90°C
- KLEBER VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Optimale Temperatur zwischen 18°C und 20°C, Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%

## VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu

platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

**Hinweis: Abbildung ähnlich**

**Technische Daten**

Hersteller	VELCRO
Produktgruppe	Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp	VELCRO® Professional Markenkabelbinder
Farbe	schwarz
Länge	5 m