

Vivotek FD9391-EHTV-v2 Outdoor IP Dome

Artikelnummer	30.22.0188	VIVOTEK
Hersteller	VIVOTEK	
Hersteller-Art.-Nr.	FD9391-EHTV-v2	
EAN (Einzelstück)	4710469353956	



Die FD9367-EHTV-v2 ist eine neu überarbeitete, feststehende Dome-Netzwerkamera für den Aussenbereich mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei bis zu 60 fps.

Diese gut durchdachte, für den Aussenbereich geeignete Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon, E/A-Funktionalität und die neueste SNV-, WDR Pro- und Smart IR II-Technologie von VIVOTEK, um eine klare Bildqualität sowohl bei schwachem Licht als auch in kontrastreichen Umgebungen zu gewährleisten. Sie bietet ausserdem eine Vielzahl integrierter Cybersecurity-Funktionen und KI-gestützte Videoanalyse mit IP66, IP67, IK10, NEMA 4X und unterstützt den heizungsfreien Betrieb bei Temperaturen von -40°C bis 60°C (-40°F bis 140°F), was sie ideal für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien im Freien macht.

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkamera
Lieferumfang	Schnell-Bedienungsanleitung, Produktetiketten, Ausrichtungsaufkleber, L-Schlüssel, Schraubenpaket, wasserdichtes Zubehörpaket, Sonnenschutzdach, Rohrhalterung, E/A Kabel
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/1,8" Progressive CMOS
Auflösung	8 MPx

Max. Bildauflösung (Pixel)	3840 x 2160
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30 fps @ 3840 x 2160
Anzahl Videostreams	3
Objektivbrennweite	4,4 mm ~ 10,2 mm
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	50 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Schutzklasse	IP66, IP67, IP6K9K wetterfest und IK10+ vandalismusgeschützt
Betriebstemperatur	- 50°C ~ 50°C (IR ein), -50°C ~ 60°C (IR aus)
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Betriebstemperatur min.	-50 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Gewicht	1.39 kg
Verpackungshöhe	190 mm
Verpackungsbreite	300 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	2.104 kg